

A BRAND FROM
AkzoNobel



LUXOL[®]
AŽ ŽIJE DŘEVO!

Produktová řada pro péči o dřevo



OBSAH

Obsah	03
Byl jednou jeden Luxol	06
Luxol produkty	08
Luxol song	09
Jednoduchá orientace	12
Slovník pojmů	14
Technologie voda v oleji	15
Nepřátelé dřeva	17
Správná příprava pro dokonalý výsledek	18
Portfolio produktů	20
Specifikace produktů	40
Dostupné odstíny	42
Specifikace logistických dat	44
Program míchání barev	46

LUXOL[®]
AŽ ŽIJE DŘEVO!





HISTORICKY PRVNÍ VYRÁBĚNÁ LAZURA V ČESKÉ REPUBLICE SE MĚNÍ A PŘINÁŠÍ VÁM MNOHO NOVÝCH VÝHOD A VLASTNOSTÍ. VYLEPŠILI JSME RECEPTURU VAŠEHO OBLÍBENÉHO PRODUKTU LUXOL ORIGINAL. DO PORTFOLIA JSME ZAŘADILI TAKÉ NOVÉ ODSTÍNY, KTERÉ DOPLŇUJÍ BAREVNOU ŠKÁLU MODERNÍCH ODSTÍNŮ. ČTĚTE DÁL A DOZVÍTE SE VŠE POTŘEBNÉ NEJEN O NAŠÍ NEJSLAVNĚJŠÍ TENKOVRSŤVÉ LAZURE, ALE TAKÉ O CELÉ PRODUKTOVÉ ŘADĚ LUXOL ZAMĚŘENÉ NA PÉČI A OCHRANU DŘEVA.

BYL JEDNOU JEDEN LUXOL ...

Značka Luxol patří mezi české historické klenoty. První prodávaná lazura v Čechách se začala vyrábět v 70. letech v Opavě společností Balakom a velmi rychle si získala přízeň mnoha zákazníků, jejichž oblibě se těší dodnes.

Společnost Balakom, která značku Luxol proslavila, má své historické kořeny již v roce 1907 jako firma Komo, která v Komárově vznikla jako závod na výrobu vazelíny a leštidel na obuv. S postupem času se v Komárově vyráběl sklenářský tmel, barvy a laky z přírodních olejů a pryskyřice, nátěrové hmoty na bázi nitrocelulózy a stříkací emaily na auta. Na konci 2. světové války byl závod těžce poškozen a výroba pozastavena. V roce 1947 byla fabrika znárodněna a zařazena do národního podniku „Spojené továrny na barvy a laky“. V roce 1967 byl instalován první perlový mlýn a první balící automat na plnění malých plechových obalů.

Milníkem v historii tohoto podniku bylo zavedení výroby práškových nátěrových hmot a lazurovacího laku LUXOL roku 1974. Již v roce 1973 se o výrobě mluvilo a všechno se do detailů plánovalo, ale až roku 1974 začala samotná výroba. Od 60. let minulého století se rozvíjel trend chataření a mnoho rodin si pořídilo svůj „dřevěný hrad“. Výroba LUXOLu byla také významným přelomem v oblasti moderních technologií, protože do té doby se pro ochra-

nu dřeva používaly jenom fermeže. V dávných časech se dřevo dokonce ošetřovalo býčí krví a močí.

Luxolem se natíralo všechno od plotů, obložení chat, dřevěných kadibudek, stodol, dílen nebo nábytku v interiéru. Od samého počátku nabízel Luxol širokou škálu odstínů. Byl to stěžejní produkt, preferovaný a doporučovaný hlavně řemeslníky. Od samého počátku se vyrobilo několik desítek milionů litrů. Luxol se dokonce vyvážel do Ruska a později si své věrné zákazníky našel také na Slovensku, v Polsku a Německu.

V roce 2006 byla společnost Balakom koupena mezinárodní spo. V roce 2009 prošla značka Luxol celkovým vylepšením, čímž posílil své postavení vytvořením silného portfolia kompletní péče o dřevo. Produkt Luxol Extra se přejmenoval na Luxol Originál, aby se vyzdvihly jeho kořeny a tradice, a odlišil se tak od konkurenčních výrobků, které svými názvy znehodnocovaly jeho výjimečnost a historické postavení na trhu. Značka Luxol je zejména oblíbena mezi kutily, chatáři a chalupáři. Luxol je jméno pro kategorii napouštědla nebo lazurovací lak. Značka Luxol představuje tradici, rodinné hodnoty a teplo domova.



LUXOL PRODUKTY

V současné době produktová řada LUXOL nabízí tři typy nátěrů na dřevo. Do první kategorie spadá lazura Luxol Originál a fungicidní napouštědlo. Tato lazura je vhodná pro užití v interiérech i exteriérech a slouží především k ochraně a dekoraci dřeva. Krycí barvy, které tvoří další skupinu výrobků LUXOL, se vyznačují tím, že zcela překrývají strukturu dřeva a na povrchu tvoří neprůhledný film. Používají se zejména na nátěry dveří a oken. Do poslední a nejpočetnější kategorie produktů LUXOL patří laky pro mnohoúčelové využití. Od podlahových laků přes laky s UV ochranou do exteriéru až po interiérové laky na nábytek taktéž na vodní bázi.

STARÝ NÁZEV NOVÝ NÁZEV
OD ROKU 2010

LUXOL EXTRA	LUXOL ORIGINÁL
LUXOL IMPREGNANT	LUXOL IMPREGNACE
UV LAK	LUXOL LAK S UV OCHRANOU
LODNÍ LAK	LUXOL LODNÍ LAK
LAK INTERIÉR	LUXOL INTERIÉROVÝ LAK
LAK INTERIÉR PLUS	LUXOL INTERIÉROVÝ LAK AQUA
PARKETOL	LUXOL LAK NA PARKETY
OKNOL ZÁKLAD	LUXOL ZÁKLADNÍ BARVA NA OKNA
OKNOL LESKLÝ	LUXOL BARVA NA OKNA

LUXOL SONG

SLOVA SLOŽIL: JIŘÍ SUCHÝ ZPĚV: IVO PEŠÁK

*Představte si představte si co ten Luxol dovede
Představte si představte si co ten Luxol dovede*

*Je známo že pověť
Váš majetek nešetří*

*Tak je vaším úkolem
Dřevo chránit Luxolem*

*Okenní rámy
Natřete si sami*

*Kdo to jednou zkusí
Po druhý už musí*

*Uvidíte uvidíte
Co ten Luxol dovede*

*Představte si představte si co ten Luxol dovede
Představte si představte si co ten Luxol dovede*

*Stůl má matnou desku
Lak jí dodá lesku*

*Jen co štětec najdu
Natřu si i chajdu*

*Luxol se prý hodí
I k nátěru lodí*

*Natřu s ním i palubu
Na lici i na rubu*

*Uvidíte uvidíte
Co ten Luxol dovede*

*Hračky malý Heleně
Natřu si já zeleně*

*Až je zase odře
Tak je přetřu modře*

*A pak natřu Soně
Houpacího koně*

*Ve třetím patře
Soused si dřevo natře*

*Ve čtvrtém pan Lebeda
Natře tobo souseda*

*Na zahradě altánek
Lakuje pan Havránek*

*A za malou chvíličku
Natře i tu lavičku*

*Pak si řekne: Zkrátka
Natřu si i vrátka*

*A hned na to v sobotu
Pustím se i do plotu*

*Zahrádka pak zkrásní
A stane se básní*

*Uvidíte uvidíte
Co ten Luxol dovede*

Na motiv písni „Co jsem měl dnes k obědu“



LUXOL®

AŽ ŽIJE DŘEVO!



JEDNODUCHÁ ORIENTACE

Čitelné a kompletní informace na obalech usnadní výběr vhodného přípravku. Praktické pokyny pak zajistí dosažení nejlepšího efektu.

ORIGINÁL

IMPREGNACE

LAK S UV OCHRANOU

LODNÍ LAK

INTERIÉROVÝ LAK

INTERIÉROVÝ LAK AQUA

LAK NA PARKETY

ZÁKLADNÍ BARVA NA OKNA

BARVA NA OKNA

SK LUXOL ORIGINAL: TENKOVRSŤVÁ LAZURA

Ochranná tenkovrstevná lazura pre dekoratívne nátery na drevo • zvýšená vodoodpudivosť • jednoduchšia aplikácia vďaka krémovej konzistencii • lepší rozlív • účinná ochrana proti UV žiareniu • šetrnejší k životnému prostrediu • neobmedzuje dýchanie dreva • matne saténový vzhľad • vysoká príľnavosť náteru a mechanická odolnosť • stálosť farebných odtielov • zvýšená penetrácia

POUŽITIE: Pre nátery všetkých drevených stavebných súčastí alebo drevených konštrukcií • vhodný na ploty, dvere, pergoly, záhradný nábytok, obklady domov, okenice, chaty, chalupy a iné • interiéru a exteriéru

ODPORÚČANIE PRE BEZPEČNÚ PRÍPRAVU POVRCHU: Pri suchom brúsení suchej vrstvy farby v starého náteru môže vzniknúť prach. Tam, kde je to možné, by malo byť vždy použité brúsenie za mokra. Pokiaľ nejde zabrániť vystaveniu účinkom pomocou lokálneho odsávania, musia byť použité vhodné respiračné ochranné prostriedky.

PRACOVNÝ POSTUP: Na vonkajšie nátery sa odporúča podklad napustiť fungicídnym napuštěným LUXOL IMPREGNACE. Luxol Original nanášajte na suchý a očistený povrch. Odstráňte prípadnú kôru. Pred použitím obsah dôkladne premiešajte. Neriedte. LUXOL ORIGINAL nanášajte štetcom v smere vlákien. Náter robte pri stálosti a suchom počasí. V interiéru nanášajte 1-2 vrstvy. Na vytvorenie dlhodobej ochrany v exteriéri nanášajte 2-3 vrstvy. Interval medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je 8-14 hodín. Suchý na dotyk po cca 3 hodinách, preschnutý po 24 hodinách. Pred aplikáciou ďalšej vrstvy náter jemne prebruste. LUXOL ORIGINAL aplikujte pri teplotách 5-30 °C a relatívnej vlhkosti nižšej ako 85%. Nízka teplota a vysoká vlhkosť môže výrazne ovplyvniť schnutie. Pracovné pomôcky umyte technickým benzínom alebo metylom S6006. Pred čistením odstráňte zo štetca čo najviac farby.

UPOZORNENIE: Reklamácie farebných odtielov uznávame len vtedy, ak bol pred realizáciou na objekte vykonaný skúšobný náter, a ten bol u nás reklamovaný. Pri použití rovnakej výrobné šarže je zaručený ten istý farebný odtieň. Farebné odtiene rôznych šarží doporučujeme pred aplikáciou zmiešať vo väčšej nádobe. Bezfarebný odtieň nie je vhodný do exteriéru. Typ povrchu a predchádzajúci náter dreva ovplyvňujú výsledný odtieň náteru, preto odporúčame previesť skúšobný náter pred finálnou aplikáciou. Nepoužívajte výrobok alebo prázdny obal so zvyškami výrobu odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu alebo odovzdajte osobe, ktorá je oprávnená nakladať s nebezpečnými odpadmi. Nepoužívajte prázdne nádoby na skladovanie potravín.

NEBEZPEČNÉ ZLOŽKY A R, S VĚTY: Obsahuje butanón-oxim. Môže spôsobiť alergickú reakciu. Bezpečnostné vety: S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S 24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. S 29 Nevypúšťajte do kanalizačnej siete. S 45 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. S 51 Používajte len na dobre vetranom mieste. Hustota: 0,91-0,96 g/cm³. VOC: 0,386 kg/kg. TOC: 0,318 kg/kg produktu, obsah neprchavých látok (sušiny): 19,55 % obj. EU hraničná hodnota VOC kat. A (e) OR: 400 g/L. Max. obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom na použitie: 399 g/L.

PRVÁ POMOC: V prípade nevoľnosti opusťte pracovisko, postriekanú pokožku umyte vodou a mydlom, oči vypláchnite prídom čistej vody. Pri požití vypláchnite ústa, vypite 0,5 litra vody a nevyvolávajte vracanie. Vo všetkých prípadoch zasiahnuť oči a pri požití vyhľadajte lekára.

TEORETICKÁ VYDATNOSŤ: 11-14 m²/l

TECHNICKÉ ÚDAJE: Viac informácií viď. technický list.

SKLADOVATEĽNOSŤ: Výrobok si uchová svoje užitočné vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 60 mesiacov od dátumu uvedenia na obale. Skladujte na suchom mieste pri teplotách 5-30 °C. Chráňte pred mrazom.

Distribútor SR: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., organizačná zložka SK
Kopčianska 66, 851 01 Bratislava 5
Infolinka: +421 263 812 558
www.luxol.sk

08/12
2030076



LUXOL®

ORIGINÁL

VYLEPŠENÁ RECEPTURA

POUŽITÍ:

- PRO OCHRANNÉ A DEKORAČNÉ NÁTERY DŘEVA
- INTERIÉR A EXTERIÉR

TENKOVRSŤVÁ LAZURA

PALISANDR

0022

A PRODUCT FROM
AkzoNobel



750 ml
8-10 m²

CZ LUXOL ORIGINAL: TENKOVRSŤVÁ LAZURA

Ochranná tenkovrstevná lazura pro dekorativní nátery na drevo • zvýšená vodoodpudivost • jednodušší aplikace díky krémové konzistencii • lepší rozlív • ochrana proti UV záření • šetrnější pro životní prostředí • neomezuje dýchání dřeva • matně saténový vzhled • vysoká příľnavosť náteru a mechanická odolnosť • stálosť barevných odstiňov • zvýšená penetrácia

POUŽITIE: Pro nátery všech stavebných součástí nebo dřevěných konstrukcí • vhodný pro ploty, dvere, pergoly, zahradní nábytek, obklady domů, okenice, chaty, chalupy a jiné • interiéru a exteriéru

DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNŮ PRÍPRAVU POVRCHU: Při suchém brúsení suché vrstvy farby může vzniknúť prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito brúsenie za mokra. Pokiaľ nelze zabrániť vystaveniu účinkom pomocou lokálneho odsávania, musí byť použité vhodné respiračné ochranné prostriedky.

PRACOVNÝ POSTUP: Pro vonkajšie nátery sa doporučuje podklad napustiť fungicídnym napuštěným LUXOL IMPREGNACE. Luxol Original nanášajte na suchý a očistený povrch. Odstráňte prípadnú škralopu. Pred použitím obsah dôkladne promiešajte. Neriedte. LUXOL ORIGINAL nanášajte štetcom v smere vlákien. Náter provádzajte za stálosti a suchého počasí. V interiéru nanášajte 1-2 vrstvy. Pro vytvorenie dlhodobé ochrany v exteriéri nanášajte 2-3 vrstvy. Interval medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je 8-14 hodín. Suchý na dotyk po cca 3 hodinách, preschnutý po 24 hodinách. Pred aplikáciou ďalšej vrstvy náter jemne prebruste. LUXOL ORIGINAL aplikujte pri teplotách 5-30 °C a relatívnej vlhkosti nižšej než 85%. Nízka teplota a vysoká vlhkosť môže výrazne ovplyvniť zasychání. Pracovné pomôcky umyte technickým benzínom alebo metylom S6006. Pred čistením odstráňte zo štetca čo najviac farby.

UPOZORNĚNÍ: Reklamáce barevných odstiňov bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební náter a tento byl u nás reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odtieň. Barevné odstiňov různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě. Bezbarvý odtieň není vhodný do exteriéru. Typ povrchu a předchozí náter dřeva ovplyvňujú výsledný odtieň náteru, preto doporučujeme provést zkušební náter před finální aplikací. Nepoužívajte výrobok alebo prázdny obal so zvyšky odevádzajte ve šberni nebezpečného odpadu alebo priedajte osobé oprávnené k nakladání s nebezpečnými odpadmi. Nepoužívajte prázdne nádoby ke skladování potravín.

NEBEZPEČNÉ SLOŽKY A R, S VĚTY: Obsahuje butanón-oxim. Může vyvolat alergickou reakci. Bezpečnostní vety: S 2 Uchovávajte mimo dosah detí. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 29 Nevylévejte do kanalizace. S 45 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Hustota: 0,91-0,96 g/cm³. VOC: 0,386 kg/kg. TOC: 0,318 kg/kg, obsah netěkavých látek (sušiny): 19,55 % obj. EU limitní hodnota VOC kat. A (e) RNH: 400 g/L (2010). Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu pripravenem k použití: 399 g/L.

PRVNÍ POMOČ: V případě nevoľnosti opusťte pracovisko, postriekanú pokožku umyte vodou a mydlom, oči vypláchnite prídom čistej vody. Pri požití vypláchnite ústa, vypite 0,5 litru vody a nevyvolávajte vracanie. Vo všetkých prípadoch zasiahnuť oči a pri požití vyhľadajte lekára.

TEORETICKÁ VYDATNOSŤ: 11-14 m²/l

TECHNICKÉ ÚDAJE: Více informácií viz. technický list.

SKLADOVATEĽNOSŤ: Výrobok si uchová své užitočné vlastnosti v pôvodnom neotvoreném obale minimálne 60 měsíců od data uvedeneho na obalu. Skladujte na suchém místě při teplotách 5-30 °C. Chráňte před mrazem.



Distribútor ČR a technické poradenství: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., BB Centrum – budova BETA
Vyskočilova 148/14a, 140 00 Praha 4 – Michle
Infolinka: 800 100 701
www.luxol.cz

NÁVOD NA POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

OBLAST POUŽITÍ

SPECIFIKACE PRODUKTU

NÁZEV PRODUKTU

ODSTÍN

BENEFITY PRODUKTU

SLOVNÍK POJMŮ

IMPREGNAČNÍ NÁTĚR

Impregnační nátěr neboli napouštědlo se vzhledem k fungicidním komponentům používá zejména v exteriéru pro ochranu dřeva proti hnilobě, modráni nebo dřevokaznému hmyzu. Penetruje do hloubky a dlouhodobě chrání dřevo. Vyrovnává savost podkladu a optimalizuje strukturu natíraného materiálu pro nanášení další vrstvy vrchního nátěru, např. lazury, laku nebo barvy. Fungicidní impregnační nátěr se také doporučuje použít v místech, kde je dřevo vystaveno zvýšené vlhkosti. V řadě Luxol najdete fungicidní napouštědlo s názvem Luxol Impregnace.

TENKOVRSŤVÁ LAZURA

Tenkovrstvá lazura hlouběji penetruje do dřeva a nezanechává na povrchu film. Zvýrazňuje strukturu dřeva a jeho léta. Značka Luxol má ve svém portfoliu jen jednu tenkovrstvou lazuru: Luxol Originál. Silnovrstvá lazura oproti tenkovrstvé lazure vytváří na povrchu film v závislosti na podílu pevných částic v ní obsažených. Stále však zvýrazňuje strukturu dřeva a nezakrývá léta.

Při dodržení správných aplikačních postupů chrání silnější film lazury dřevo před povětrnostními vlivy lépe. Při renovaci dřeva je důležité, aby se materiál renovoval stejným druhem lazury. V opačném případě je potřeba předchozí nátěr zbrousit. Aplikace tenkovrstvé lazury na silnovrstvou lazuru se nedoporučuje, jelikož se ztrácí přednosti tenkovrstvé lazury, jako např. hloubková penetrace a zvýraznění kresby dřeva. Povrch již natřený silnovrstvou lazuru snižuje penetraci následného nátěru. Opačný postup je možný.

LAK

Lak je nátěrová hmota tvořící průhledný tvrdý ochranný film. Laky tvoří obvykle lesklý povrch, ale mohou tvořit i matný nebo pololesklý, když se přidají zmatňující činidla. Laky jsou bezbarvé nebo jen mírně zbarvené, průhledné a neobsahují žádný pigment.

BARVA

Barva je krycí nátěr na dřevo, u kterého není vidět přirozenou strukturu dřeva, jenom jeho léta. Barvy na dřevo se vyznačují vytvořením tenké neprůhledné vrstvy, která léta dřeva zakryje, ale tím, že nevytváří silnou emailovou vrstvu, je možné vnímat druh podkladu.

TECHNOLOGIE VODA V OLEJI ANEB KRÉMOVÁ KONZISTENCE PRODUKTU

Technologie voda v oleji kombinuje spojení dvou nespojitelných látek, vody a oleje. Díky ní má tenkovrstvá lazura LUXOL znatelně lepší vlastnosti při aplikaci a následně také dosahuje delší životnosti a prodlužuje ochranu dřeva. Použitím emulgátoru a speciálních aditiv se vytvoří kapalina krémové konzistence, která zůstane v podobě emulze aktivní až do okamžiku provedení nátěru. Produkt je i nadále na bázi rozpouštědel.

K vytvoření této technologie vedly stále přísnější limity snižování VOC (snižování množství vysoce těkavých rozpouštědel v nátěrových hmotách a jejich náhrada tzv. pomalými rozpouštědly). Snižování limitů VOC bylo uskutečněno roku 2007 a následně i 2010. Toto snížení vedlo u materiálů k delším dobám schnutí a horšímu broušení. Technologie voda v oleji tyto negativní vlastnosti eliminuje a naopak plně využívá vlastnosti rozpouštědel pro dobrou penetraci do dřeva, a vody pro rychlé odvětrání. Tím je zajištěno optimální zakotvení nátěrového filmu v podkladu bez tvorby skvrn, jeho dobré schnutí, výborná obrusnost mezi nátěry a optimální vytvrzení konečného nátěru. Materiál si zachovává kromě již zmíněných vlastností dobrou odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům.

Výhody technologie voda v oleji ve zkratce:

- Rychlejší zasychání a lepší roztíratelnost (krémovější konzistence zaručuje jednodušší aplikaci)
- Pigment je rozptýlen v tekutině, neusazuje se na dně – není třeba produkt tolik promíchávat (po aplikaci je pigment rovnoměrně usazen na povrchu)
- Zvýšená penetrace nátěru – není třeba používat hadřík na odstranění přebytečné tekutiny, protože se tekutina rovnoměrně vpíjí do dřeva (nátěr nevytváří lesklé povrchy tam, kde je savost povrchu nižší)
- Lepší broušitelnost a přilnavost další vrstvy
- Sytější odstíny, které po zaschnutí zesvětlí / projasní se a zvýrazní tak strukturu dřeva
- Tekutina méně zapáchá – snížený obsah VOC, díky čemuž je produkt šetrnější k životnímu prostředí
- Produkt není potřeba ředit



NEPŘÁTELE DŘEVA

ATMOSFÉRICKÉ VLIVY

Změny obsahu vody ve dřevě způsobují, že dřevo bobtná nebo se stahuje. Pokud se tento proces opakuje, obzvláště probíhá-li rychle, může způsobovat vznik prasklin, které ničí estetickou hodnotu dřeva a oslabují jeho strukturu. Pokud není dřevo patřičným způsobem ošetřeno, může dojít k jeho biokorozí. Vysoký obsah vody ve dřevě (> 20 %) je příznivý pro množení hub, které na dřevo útočí.

UV záření ničí lignin ve dřevě. Lignin je složka, která spojuje buňky dřeva. Nespojené buňky dřeva se začínají drobit, a tím povrchově oslabují jeho strukturu. Dřevo šedne, stává se pórovitějším a náchylnějším na zničující působení vody. Chemické sloučeniny, vzniklé po rozkladu ligninu, jsou také živnou půdou pro houby.

Kolísání teplot ovlivňuje vlhkost dřeva a tím také proces bobtnání a stahování, který může vést až k jeho mechanickému poškození.

BIOLOGICKÉ VLIVY

Houby způsobující rozpad dřeva. Nechráněné a vlhkostí nasycené dřevo je ideální živnou půdou pro houby způsobující jeho rozpad. V závislosti na jejich druhu probíhá tento proces různým tempem a projevuje se jiným vzhledem korodujícího dřeva. Nicméně konečný účinek je stejný – dřevěný prvek je zcela zničen a je třeba jej vyměnit.

Houby, které mění estetické vlastnosti dřeva (modráni). Ne všechny houby, které útočí na dřevo, způsobují jeho rozpad. Část z nich způsobuje pouze změnu jeho barvy, tzv. modráni dřeva. Modráni nemá vliv na trvanlivost, ale silně a trvale mění estetiku dřeva. Kromě toho, povrchové výkvěty, které doprovázejí modráni, mechanicky prorazí povlak vytvořený ochranným a dekoračním nátěrem, přičemž změní stupeň ochrany a vzhled povrchu.

Dřevokazný hmyz útočí jak na suché dřevo, tak na dřevo nasycené vlhkostí, používané v interiérech i exteriérech. Vrtáním otvorů hmyz velmi oslabuje fyzikální vlastnosti dřeva, což v krajním případě vede k nezbytné výměně zničeného prvku.

SPRÁVNÁ PŘÍPRAVA PRO DOKONALÝ VÝSLEDEK

PŘÍPRAVA PODKLADU

Vhodná příprava dřevěného povrchu prodlužuje trvanlivost celkové ochrany. U prvního a zároveň i u obnovovacího nátěru je důležité, aby bylo dřevo suché (9-12 % vlhkosti), čisté a beze známky biokoroze (infikované prvky je doporučeno vyměnit). V případě obnovovacího nátěru je důležité, aby byl z povrchu odstraněn praskající a odlupující se starý povlak a zešedlé vrstvy dřeva. Zešedlou vrstvu dřeva tvoří oslabené buňky dřeva, které mohou být slabým článkem mezi nanášeným nátěrem a zdravým dřevem. Je nutné zaspárovat veškeré úbytky a prasklinky, které mohou shromažďovat vodu. Před zahájením aplikace je také potřeba ukončit práce spojené s úpravou dřeva, např. vrtnání, přířez apod. – tato místa mohou být ohniskem biokoroze, pokud nejsou řádně ochráněna.

Ochrana před biokorozí. Dřevo, které je vystaveno vysoké vlhkosti, by mělo být předběžně chráněno fungicidním impreg-

načním napouštědlem Luxol Impregnace. Tento bezbarvý, do hloubky pronikající prostředek zajistí úplnou ochranu dřeva před houbami, způsobujícími modráni a hnilobu.

Způsob zpracování, tvar a montáž dřeva ovlivňují jeho trvanlivost. Drsné dřevo, např. řezivo, s ohledem na velké množství drobných vláken, značně pohlcuje vodu a dlouho zadržuje vlhkost. Proto je pro použití v exteriérech vhodné použít ohoblované dřevo, které je méně náchylné na působení vody. Tvar dřeva a způsob jeho montáže by měly zjednodušovat odvádění vody. Připevněné dřevo by nemělo přijít do styku se zemí nebo s vodou.

APLIKACE

Vždy natíráme ve směru vláken. Impregnování, lazurování a lakování musí být prováděno vždy ve směru vláken, aby apliko-

vaná vrstva patřičně pronikla do hloubky dřeva. Nezapomeňme také na důkladné překrytí hran a vrcholků dřevěných prvků (příčné řezy). Jestli natíráte obložení, které ještě nebylo namontované, doporučujeme aplikovat jeden nátěr také ze zadní strany každé části. Každý dřevěný prvek natíráme bez přerušování. Vyhnete se tak tmným skvrnám, které mohou vzniknout v místě nanášení vrstev.

Upozornění: Při určení nezbytného počtu vrstev a jejich tloušťky je nutno postupovat v souladu s pokyny výrobce u jednotlivých produktů. Příliš malé množství aplikované vrstvy zkracuje ochrannou lhůtu, příliš velké množství může způsobit praskání a odlupování povlaku (obzvláště v případě prostředků tvořících ochranný nátěr).

Schnutí ovlivňuje nejen druh nátěru a jeho složení, ale také druh dřeva a jeho složení, jako např. zvýšený obsah pryskyřice nebo tanin, který je obsažen v dubovém dřevě. Schnutí je také ovlivněno vlhkostí dřeva a jeho tvrdostí, která snižuje savost nanášeného nátěru. Všeobecně se doporučuje aplikovat více slabších nátěrů nežli méně silnějších vrstev.

Původní barva dřeva ovlivňuje výsledný efekt. Výrobky pro ochranu a dekoraci dřeva zachovávají přirozenou kresbu dřeva. Nezapomeňme, že finální barevný efekt závisí na původní barvě dřeva a také na množství a tloušťce nanášených vrstev. Proto doporučujeme zkušební nátěr na malém povrchu pro ujištění se, že získáme žádoucí odstín. Je to velmi důležité hlavně při použití tmavých barev, jelikož tyto odstíny nelze překrýt světlejšími

barvami a je poté nutné zbrousit dříve nanášené vrstvy. Tmavé barvy má smysl používat pro dřevo horší kvality, dokážou skrýt probarvení a nedostatky povrchu.

Broušení mezi vrstvami umožňuje získat dokonale hladký dřevěný povrch. Pokud chcete získat dokonale hladký dřevěný povrch, probruste první vrstvu prostředku jemnozrnným brusným papírem (150-200). Broušení odstraní drobná dřevěná vlákna, která se zvedají při schnutí první vrstvy. Také zlepší přilnavost následné vrstvy, a dodatečně tak zpevní finální nátěr.

KONZERVACE

Pravidelné „prohlížení“ dřeva umožňuje prodloužení jeho trvanlivosti. V případě dřevěných povrchů používaných v exteriéru je vhodné dřevo na jaře nebo na podzim prohlédnout z hlediska objevení prasklinek, poškození ochranného povlaku nebo výskytu biokoroze. Čím dříve objevíme výše uvedená ohrožení, tím efektivněji budeme schopni ochránit dřevo před dalším zničením. Dřevo využívané v lese nebo ve velmi znečištěném prostředí je nutno jednou ročně jemně umýt vodou s malým množstvím neagresivního mycího prostředku. Odstraníme tak potenciální zárodky hub a nečistot, které mohou reagovat s vodou a vytvářet na ochranných povlacích roztoky s korozním působením.

PORTFOLIO PRODUKTŮ



LUXOL[®]
AŽ ŽIJE DŘEVO!

LAZURA	ORIGINÁL	23
NAPOUŠTĚDLO	IMPREGNACE	25
LAKY	LAK S UV OCHRANOU	27
	LODNÍ LAK	29
	INTERIÉROVÝ LAK	31
	INTERIÉROVÝ LAK AQUA	33
	LAK NA PARKETY	35
BARVY	ZÁKLADNÍ BARVA NA OKNA	37
	BARVA NA OKNA	39

LUXOL®
AŽ ŽIJE DŘEVO!

VYLEPŠENÁ RECEPTURA



PŘÍDAVEK
VOSKŮ A OLEJŮ



ODOLNÝ
VŮČI VODĚ



POVĚTRNOSTNÍ
ODOLNOST



VÝBORNÁ
PŘILNAVOST



AKTIVNÍ
UV OCHRANA



APLIKACE



TEORETICKÁ VYDATNOST: 11-14 m²/l

POČET DOSTUPNÝCH ODSTÍNŮ: 14

PRODÁVANÉ BALENÍ: 0,75l / 2,5l / 4,5l / 10l

LUXOL®

ORIGINÁL

Luxol Originál je tenkovrstvá lazura pro dekorativní nátěry na dřevo s ochranou proti povětrnostním vlivům a UV záření. Nová receptura má vylepšené vlastnosti jako zvýšenou vodoodpudivost, vysokou přilnavost dalšího nátěru a mechanickou odolnost a také hlubokou penetraci. Díky nové krémové konzistenci se lépe roztírá a jednoduše aplikuje. Lazura vyniká stálými barevnými odstíny s matně saténovým vzhledem. Nátěr neomezuje dýchání dřeva a díky sníženému obsahu VOC je také šetrnější k životnímu prostředí. Tenkovrstvá lazura Luxol Originál je vhodná pro nátěry všech stavebních součástí nebo dřevěných konstrukcí jako jsou ploty, dveře, pergoly, zahradní nábytek, obklady domů, okenice, chaty, chalupy a jiné dřevěné konstrukce v exteriéru. Lazura je dobrá pro natírání také v interiéru, protože má minimální zápach a rychlejší schnutí.



LUXOL ORIGINAL PROGRAM MÍCHÁNÍ BAREV

Lazurování je jedním z tradičních způsobů, jak ošetřit a dekorovat jakékoliv dřevěné povrchy, dodat jim nový kabát a v neposlední řadě poskytnout dřevu patřičnou ochranu. V interiéru tak lze oživit, změnit či jinak přizpůsobit vzhled nábytku aktuální náladě a pocitům. Venkovní plot, zahradní nábytek, vrata a chaty potřebují více chránit proti povětrnostním vlivům nebo nepříznivému počasí a pomocí správného typu lazury snadno docílíte jejich delší životnosti v souladu s moderními barevnými trendy. Správnou volbou pro dekorace v kombinaci s vysokou ochranou vašich domovů je výrobek Luxol®Original z produktové řady Luxol®.

Program míchání barev vznikl na základě požadavků zákazníků po širším portfoliu barevné škály. Namíchali jsme pro vás 14 nových odstínů, se kterými lze jednoduše přizpůsobit oblíbený produkt vašim představám. Snadno a rychle tak namícháte nové odstíny a Luxol®Original bude ještě originálnější. Nebude-li se vám zdát námi navrhovaný odstín ani poté dokonalý, můžete pokračovat v experimentování do té doby, než docílíte požadovaného odstínu. Nezapomeňte však dodržet dvě základní zásady:

Před samotnou aplikací vybrané odstíny pořádně promíchejte ve větší nádobě, aby jednotnost výsledného odstínu zůstala zaručena.

Vámi vybraný namíchaný odstín nejdřív aplikujte jako zkušební nátěr na kousku dřeva.

1 **Nevyhovuje vám odstín zakoupeného LUXOLU? Chcete svoji vlastní barvu nátěru?**

V tomto vzorníku si můžete vybrat libovolný odstín, který si následně sami vytvoříte smícháním dvou standardních výrobků řady LUXOL ORIGINAL. Vzorník vám pomůže při výběru ingrediencí a stanovení přesného poměru pro smíchání vámi vybraného odstínu.

1
Vyberte si výsledný odstín.

2
Zakupte výrobky z řady LUXOL ORIGINAL.

Do vhodné nádoby nalijte příslušné poměry odstínů.

3
4
Pečlivě promíchejte a ihned natírejte.

 Červená rumělková 0081 + Oregonská pinie 0065 - 1:1	 Oregonská pinie 0065 + Ořech 0021 - 1:1	 Pinie 0060 + Červená rumělková 0081 - 3:1
 Pinie 0060 + Mahagon 0080 - 2:1	 Oregonská pinie 0065 + Bílá 0010 - 1:1	 Kaštan 0020 + Ořech 0021 - 1:1
 Červená rumělková 0081 + Pálisandr 0022 - 1:1	 Oregonská pinie 0065 + Mahagon 0080 - 1:1	 Pinie 0060 + Bílá 0010 - 1:1
 Oregonská pinie 0065 + Kaštan 0020 - 1:1	 Mahagon 0080 + Ořech 0021 - 1:1	 Pinie 0060 + Červená rumělková 0081 - 2:1
 Bílá 0010 + Ořech 0021 - 1:1	 Červená rumělková 0081 + Kaštan 0020 - 1:1	

LUXOL®

AŽ ŽIJE DŘEVO!



LUXOL®
AŽ ŽIJE DŘEVO!



EXTERIÉR



STOP HOUBÁM
A ZAMODRÁNÍ



DLOUHODOBÁ
OCHRANA



VÝBORNÁ
PŘILNAVOST
VRCHNÍHO
NÁTĚRU



JEDNODUCHÁ
APLIKACE



SNIŽUJE
NASÁKAVOST



APLIKACE



TEORETICKÁ VYDATNOST: 7-11 m²/l

BEZBARVÁ PENETRACE

PRODÁVANÉ BALENÍ: 0,75l / 2,5l / 4l / 10l

LUXOL®

IMPREGNACE

Luxol Impregnace je impregnační nátěr neboli napouštědlo, které se vzhledem k fungicidním komponentům používá zejména v exteriéru pro ochranu dřeva proti houbám způsobujícím modřání a hnilobu. Penetruje do hloubky a dlouhodobě chrání dřevo. Vyrovňuje savost podkladu a optimalizuje strukturu natíraného materiálu pro nanášení další vrstvy vrchního nátěru, např. lazury, laku nebo barvy. Fungicidní impregnační nátěr se také doporučuje použít v místech, kde je dřevo vystaveno zvýšené vlhkosti. Pro aktivní biocidní ochranu doporučujeme natřít dvě vrstvy.

LUXOL®
AŽ ŽIJE DŘEVO!



AKTIVNÍ
UV OCHRANA



DLOUHODOBÁ
OCHRANA



POVĚTRNOSTNÍ
ODOLNOST



PERFEKTNÍ
VZHLED



APLIKACE



TEORETICKÁ VYDATNOST: 12-16 m²/l

LESK / MAT

PRODÁVANÉ BALENÍ: 0,75l

LUXOL®

LAK S UV OCHRANOU

Luxol Lak s UV ochranou je transparentní lak pro nátěry dřevěných povrchů jak v exteriéru, tak v interiéru. Je vhodný pro nátěry pergol, zahradního nábytku, okenních rámců, dveří, zimních zahrad a jiných dřevěných předmětů vystavených vlivům s vyšším povětrnostním zatížením. Díky své výborné zpracovatelnosti se jednoduše aplikuje. Má vysokou odolnost vůči UV záření. Nátěr je známý svou dlouhodobou životností. Produkt je dostupný v lesklé i matné verzi.

LUXOL®
AŽ ŽIJE DŘEVO!



TEORETICKÁ VYDATNOST: 8-10 m²/l
VYSOKÝ LESK
PRODÁVANÉ BALENÍ: 0,75l / 2,5l / 4l

LUXOL®

LODNÍ LAK

Luxol Lodní lak je transparentní lak na bázi rozpouštědel určený k ochraně dřevěných povrchů ve vysoce vlhkém prostředí. Nátěr zaručuje dlouhodobou ochranu před povětrnostními vlivy a vlhkostí. Povrch si udržuje stabilní lesk. Produkt je vhodný na všestranné použití v exteriéru i interiéru, na dekorativní nátěry dřevěných stavebních prvků ve vlhkém prostředí, na nátěry lodí ve sladkovodním prostředí nad čarou ponoru, na zahradní nábytek, sportovní nářadí, korek nebo dřevěné obložení stěn. Je také vhodný na koupelňový nábytek.

LUXOL[®]
AŽ ŽIJE DŘEVO!



INTERIÉR



PERFEKTNÍ
VZHLED



JEDNODUCHÁ
APLIKACE



DLOUHODOBÁ
OCHRANA



APLIKACE



TEORETICKÁ VYDATNOST: 12-15 m²/l

LESK / MAT

PRODÁVANÉ BALENÍ: 0,75l

LUXOL[®]

INTERIÉROVÝ LAK

Luxol Interiérový lak je bezbarvý lak pro nátěry dřevěných ploch v interiéru, jako je například nábytek, dřevěné obložení, židle, stoly, dveře a jiné dekorativní předměty ze dřeva. Produkt má vynikající zpracovatelnost, rozliv a finální vzhled, který je dostupný v lesku i matu. Produkt je na bázi rozpouštědel.

LUXOL[®]
AŽ ŽIJE DŘEVO!



INTERIÉR



VODNÍ BÁZE



RYCHLE-
SCHNOUCÍ



VYNIKAJÍCÍ
ROZLIV



DLOUHODOBÁ
OCHRANA



APLIKACE



TEORETICKÁ VYDATNOST: 16-21 m²/l

LESK / MAT

PRODÁVANÉ BALENÍ: 0,75l / 2,5l

LUXOL[®]

**INTERIÉROVÝ
LAK AQUA**

Luxol Interiérový lak AQUA je bezbarvý lak pro nátěry dřevěných ploch v interiéru, jako je například nábytek, dřevěné obložení, židle, stoly, dveře a jiné dekorativní předměty ze dřeva. Produkt má vynikající zpracovatelnost, rozliv a finální vzhled, který je dostupný v lesku i matu. Produkt je na vodní bázi, rychle schne a nezapáchá.

LUXOL®
AŽ ŽIJE DŘEVO!



INTERIÉR



VODNÍ BÁZE



PROTISKLUZNÝ



DIAMOND
TECHNOLOGY™



ODOLNÝ PROTI
POŠKRÁBÁNÍ



DLOUHODOBÁ
OCHRANA



APLIKACE



TEORETICKÁ VYDATNOST: 19-23 m²/l
LESK / MAT
PRODÁVANÉ BALENÍ: 0,75l / 2,5l / 5l

LUXOL®

**LAK
NA PARKETY**

Luxol Lak na parkety je lak na vodní bázi pro použití v interiéru na dřevěné podlahy a zábradlí. Je vhodný pro nátěry korku, překližek a dřevovláknitých desek. Je odolný proti poškrábání a má vysokou mechanickou odolnost. Rychle schne a nezapáchá. Nemění barvu dřeva, proto nevyžaduje předchozí použití podkladového laku.

LUXOL®
AŽ ŽIJE DŘEVO!



VYSOKÁ
KRYVOST



PRODLUŽUJE
ŽIVOTNOST



VÝBORNÁ
PŘILNAVOST



NESTÉKAVÁ
ÚPRAVA



APLIKACE



TEORETICKÁ VYDATNOST: 12-14 m²/l

DOSTUPNÉ ODSTÍNY: BÍLÁ

PRODÁVANÉ BALENÍ: 0,75l / 2,5l / 4l

LUXOL®

ZÁKLADNÍ BARVA NA OKNA

Luxol Základní barva na okna je krycí syntetická podkladová barva na dřevo, zejména pro základní nátěry dřeva a dřevěných prvků jako jsou okenní rámy, okna, dveře nebo podhledy v interiéru i exteriéru. Je dostupná v bílém odstínu se saténovým vzhledem. Nátěr je specifický výbornou přilnavostí k podkladu a vysokou kryvostí.

LUXOL®
AŽ ŽIJE DŘEVO!



VYSOKÁ
KRYVOST



SNÍŽENÁ
LEPIVOST



DLOUHODOBÁ
OCHRANA



POVĚTRNOSTNÍ
ODOLNOST



APLIKACE



TEORETICKÁ VYDATNOST: 13-15 m²/l
DOSTUPNÉ ODSTÍNY: BÍLÁ LESK
PRODÁVANÉ BALENÍ: 0,75l / 2,5l / 4l

LUXOL®

BARVA NA OKNA

Luxol Barva na okna je krycí syntetická vrchní barva na dřevo, zejména pro nátěry dřeva a dřevěných prvků jako jsou okenní rámy, okna, dveře nebo podhledy v interiéru i exteriéru. Je dostupná v bílém odstínu s lesklým provedením. Produkt má takzvaný systém antibloking, neboli sníženou lepivost nátěru po jeho zaschnutí a tím i lepší manipulovatelnost. Produkt chrání a zároveň dekoruje, vyznačuje se vysokou ochranou proti povětrnostním vlivům a UV záření.

NÁZEV PRODUKTU	LUXOL ORIGINAL	LUXOL IMPREGNACE	LUXOL LAK S UV OCHRANOU	LUXOL LODNÍ LAK
Specifikace produktu	tenkovrstvá lazura	impregnační nátěr	transparentní lak odolný proti vodě, vlhkosti a UV záření	transparentní lak pro vysoce vlhké prostředí
Oblast použití	interiér/exteriér	exteriér	interiér/exteriér	interiér/exteriér
Biocidní ochrana		proti houbám a zamodráním		
Dostupný počet odstínů	14	bezbarvý	lesk, mat	lesk
Povrchová úprava	matná	žádná	lesklá nebo matná	lesklá
Teoretická vydatnost <small>v jedné vrstvě</small>	11 - 14 m ² /l	7 - 11 m ² /l	12 - 16 m ² /l	8 - 10 m ² /l
Doporučený počet nátěru	interiér: 1 - 2 exteriér: 2 - 3	impregnace: 1, pro dosažení biocidního účinku: 2	interiér: 1 - 2 exteriér: 2 - 3	interiér: 1 - 2 exteriér: 2 - 3
Aplikace	štětec	štětec, váleček, máčení, nástřík nebo tlaková impregnace	štětec, váleček	štětec, váleček, máčení
Čištění náradí	běžným syntetickým ředidlem	běžným syntetickým ředidlem	běžným syntetickým ředidlem	běžným syntetickým ředidlem
Složení	na bázi rozpouštědel	na bázi rozpouštědel	na bázi rozpouštědel	na bázi rozpouštědel
Doba schnutí	suchý na dotyk: 3h brousitelný/druhý nátěr: 8-14h proschlý: 24h	brousitelný/druhý nátěr: 24h vrchní nátěr (lazura, lak, barva): 24h	suchý na dotyk: 6h brousitelný/druhý nátěr: 24h proschlý: 24h	suchý na dotyk: 6h brousitelný/druhý nátěr: 24h proschlý: 24h
Dostupné balení	0,75l / 2,5l / 4,5l / 10l	0,75l / 2,5l / 4l / 10l	0,75l	0,75l / 2,5l / 4l
Záruční doba	5 let	2 roky	2 roky	5 let

LUXOL INTERIÉROVÝ LAK	LUXOL INTERIÉROVÝ LAK AQUA	LUXOL LAK NA PARKETY	LUXOL ZÁKLADNÍ BARVA NA OKNA	LUXOL BARVA NA OKNA
transparentní lak na nábytek a dřevo	transparentní lak na nábytek a dřevo	transparentní lak na podlahy	podkladová barva na dřevo	vrchní barva na dřevo
interiér	interiér	interiér	interiér/exteriér	interiér/exteriér
lesk, mat	lesk, mat	lesk, mat	bílá	bílá, lesk
lesklá nebo matná	lesklá nebo matná	lesklá nebo matná	matná	lesklá
10 - 15 m ² /l	16 - 21 m ² /l	19 - 23 m ² /l	12 - 14 m ² /l	13 - 15 m ² /l
1 - 2	1 - 2	1 - 2	interiér: 1 - 2 exteriér: 1 - 2	interiér: 1 - 2 exteriér: 2 - 3
štětec, váleček	štětec, váleček	štětec, váleček	štětec, váleček, stříkaní	štětec, váleček, stříkaní
běžným syntetickým ředidlem	vodou	vodou	běžným syntetickým ředidlem	běžným syntetickým ředidlem
na bázi rozpouštědel	na vodní bázi	na vodní bázi	na bázi rozpouštědel	na bázi rozpouštědel
suchý na dotyk: 4h brousitelný/druhý nátěr: 24h proschlý: 24h	suchý na dotyk: 2h brousitelný/druhý nátěr: 2h proschlý: 4h	suchý na dotyk: 2h brousitelný/druhý nátěr: 2h proschlý: 4h poslední nátěr nezatěžovat 24 hodin, v tělocvičnách 5 - 7 dnů	suchý na dotyk: 4-6h brousitelný/druhý nátěr: 16h proschlý: 24h	suchý na dotyk: 10h brousitelný/druhý nátěr: 16h proschlý: 24h
0,75l	0,75l / 2,5l	0,75l / 2,5l / 5l	0,75l / 2,5l / 4l	0,75l / 2,5l / 4l
4 roky	4 roky	4 roky	5 let	5 let

DOSTUPNÉ ODSTÍNY

LUXOL
ORIGINÁL

BEZBARVÝ
0000

BÍLÝ
0100

KAŠTAN
0020

OŘECH
0021

PALISANDR
0022

ZELEŇ
JEDLOVÁ
0051

PINIE
0063

LÍPA
0063

OREGONSKÁ
PINIE
0065

MAHAGON
0080

ČERVENĚ
RUMĚLKOVÁ
0081

EBEN
0099

OHNIVÝ
MAHAGON
7540

SIPO
8440

← **NOVINKY**

LUXOL
IMPREGNACE

BEZBARVÝ

LUXOL
LODNÍ LAK

BEZBARVÝ

LESK

LUXOL
INTERIÉROVÝ LAK AQUA

BEZBARVÝ

LESK

MAT

LUXOL
ZÁKLADNÍ BARVA
NA OKNA

BÍLÝ
0100

MAT

LUXOL
LAK S UV OCHRANOU

BEZBARVÝ

LESK

MAT

LUXOL
INTERIÉROVÝ LAK

BEZBARVÝ

LESK

MAT

LUXOL
LAK NA PARKETY

BEZBARVÝ

LESK

MAT

LUXOL
BARVA NA OKNA

BÍLÝ
0100

LESK

SPECIFIKACE LOGISTICKÝCH DAT

produkt	odstín	balení	EAN kód	počet ks v balení	počet ks na paletě
LUXOL[®] ORIGINÁL	bezbarvý	0,75	5903525485183	6	576
		2,5	5904078188675	1	204
		4,5	5904078188682	1	100
	bílý	10	5904078188699	1	44
		0,75	5903525485282	6	576
		2,5	5904078188736	1	204
	červeň rumělková	0,75	5903525486180	6	576
		2,5	5904078188989	1	204
	eben	0,75	5903525486289	6	576
		2,5	5904078188996	1	204
	kaštan	0,75	5903525485381	6	576
		2,5	5904078188743	1	204
		4,5	5904078188750	1	100
	lípa	10	5904078188767	1	44
		0,75	5903525485886	6	576
		2,5	5904078188897	1	204
	mahagon	0,75	5903525486081	6	576
		2,5	5904078188927	1	204
		4,5	5904078188934	1	100
	ohnivý mahagon	10	5904078188941	1	44
		0,75	5903525482090	6	576
		2,5	5903525482021	1	204
	oregonská pinie	0,75	5903525485985	6	576
		2,5	5904078188903	1	204
		10	5904078188910	1	44
	ořech	0,75	5903525485480	6	576
		2,5	5904078188774	1	204
		4,5	5904078188781	1	100
	palisandr	10	5904078188798	1	44
		0,75	5903525485589	6	576
		2,5	5904078189061	1	204
	pinie	4,5	5904078188804	1	100
10		5904078189078	1	44	
0,75		5903525485787	6	576	
sipo	2,5	5904078188835	1	204	
	4,5	5904078188842	1	100	
	10	5904078188859	1	44	
zeleň jedlová	0,75	5903525482199	6	576	
	2,5	5903525482120	1	204	
	0,75	5903525485688	6	576	
		2,5	5904078188828	1	204

produkt	odstín	balení	EAN kód	počet ks v balení	počet ks na paletě	
LUXOL[®]	IMPREGNACE	bezbarvý	0,75	8590627995992	6	576
			2,50	8590627995985	1	204
			4,00	8590627995978	1	100
			10,00	8590627995961	1	44
LUXOL[®]	LAK S UV OCHRANOU	lesk	0,75	8590627115550	6	576
		mat	0,75	8590627115574	6	576
LUXOL[®]	LODNÍ LAK	lesk	0,75	8590627115536	6	576
			2,50	8590627115543	1	204
			4,00	8590627116946	1	100
LUXOL[®]	INTERIÉROVÝ LAK	lesk	0,75	8590627115451	6	576
		mat	0,75	8590627115512	6	576
LUXOL[®]	INTERIÉROVÝ LAK AQUA	lesk	0,75	8590627115642	6	576
			2,50	5903525015045	1	204
		mat	0,75	8590627115666	6	576
			2,50	5903525015144	1	204
LUXOL[®]	LAK NA PARKETY	lesk	0,75	8590627115598	6	576
			2,50	5903525015243	1	204
			5,00	8590627117059	1	100
		mat	0,75	8590627115611	6	576
			2,50	5903525015342	1	204
			5,00	8590627117073	1	100
LUXOL[®]	ZÁKLADNÍ BARVA NA OKNA	matný bílý	0,75	8590627115734	6	576
			2,50	8590627117035	1	204
			4,00	8590627115741	1	100
LUXOL[®]	BARVA NA OKNA	lesklý bílý	0,75	8590627116175	6	576
			2,50	8590627116182	1	204
			4,00	8590627116199	1	100

WWW.LUXOL.CZ

**Distributor v ČR
a technické poradenství:**
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
BB Centrum – budova BETA
Vyskočilova 1481/4, 140 00
Praha 4 – Michle
Infolinka: 800 100 701